



Generell

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	2x36
Wattstyrke	40W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, Dali
Fargekode	930 Varmt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	3000 Varmt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	90-99 - Perfekt fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfluks (Lumen)	4800lm
Lysutbytte (Lm/W)	120
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK06 - 1 Joule
Armatur Tilkobling	PI [Push-in tilkobling 3-polet]
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armatur informasjon

Montering	Pendel
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PMMA (Polymetylmetakrylat)
Driftstemperatur	-20 til + 50
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturet	Hvit
Materiale	Aluminium

Dimensjoner

LED Panel størrelse	120x12cm
Lengde (mm)	1210
Bredde (mm)	125
Høyde (mm)	43

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Sensor Information

Type Sensor	 Enkle og effektive LED-løsninger Skumringsrele	 Skreddersydd tilbud
	 Opptil 7 års garanti på LED-produkter	 Enkel returprosess