



**Spesifikasjoner Ledvance Led-Gatelykt Urban Lantern Grå 34-59W**  
**4250-7375lm 165x65D - 822-827 CCT**  
**| IP66 - Asymmetrisk - Justerbare Watt**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 252279                                               |
| EAN                            | 4099854287688                                        |
| Produsentkode                  | 4099854287688                                        |
| Merke                          | Ledvance                                             |
| Produsent navn                 | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 59W ASYM PS 822-827 IP66 GY |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                                 |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                               |

## Teknisk informasjon

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                                    |
| Wattstyrke            | 59W                                              |
| Volt (V)              | 220-240                                          |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar                                 |
| Fargekode             | 822 Ekstra Varmt Hvitt, 827 Ekstra Varmt Hvitt   |
| Lysfarge (Kelvin)     | 2200 Ekstra Varmt Hvitt, 2700 Ekstra Varmt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse                     |
| Lys Farge             | Hvit                                             |
| Fargeinnstilling      | CCT                                              |
| Lysfluks (Lumen)      | 7375lm                                           |
| Lysutbytte (Lm/W)     | 125                                              |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lysvinkel (grader) | 165x65            |
| Effektfaktor       | >0.90             |
| Produkttype        | LED Gatebelysning |

## Armatur informasjon

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Montering                 | Stolpetopp              |
| Armatur Tilkobling        | Kabel, 3-polet          |
| Optisk Deksel             | Opal                    |
| Lysfordeling              | Asymmetrisk             |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP66                    |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK10 - 20 Joule         |
| Driftstemperatur          | -30 to +50              |
| Farge på Armaturet        | Grå                     |
| Materiale                 | Aluminium               |
| Farge på deksel           | Grå                     |
| Nødbelysning              | Nei, ingen nødbelysning |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Bredde (mm)   | 395 |
| Høyde (mm)    | 417 |
| Diameter (mm) | 395 |

## Sensor Information

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Type Sensor

Ingen sensor



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



**Opptil 7 års garanti** på LED-produkter



**Enkel returprosess**

