



Spesifikasjoner Ledvance LED  
Downlight Comfort Dali UGR19  
Aluminium 42W/36W/30W  
5000lm/4200lm/3600lm 100D -  
930-940 CCT | Utskjæring 250mm -  
IP44 - Beste Fargegjengivelse - Dali  
Dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 255007                                  |
| EAN                            | 4099854491184                           |
| Produsentkode                  | 4099854491184                           |
| Merke                          | Ledvance                                |
| Produsent navn                 | DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 U19 WTLEDV |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                    |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                  |

## Teknisk informasjon

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning          |
| Tiltbar               | Nei                              |
| Teknologi             | LED Integrert                    |
| Erstatter (Watt)      | 2x26                             |
| Wattstyrke            | 42W                              |
| Volt (V)              | 220-240                          |
| Dimbar                | Ja, Dali                         |
| Fargekode             | 930 Varmt Hvitt                  |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt                 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt fargegjengivelse |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Lys Farge          | Hvit                          |
| Fargeinnstilling   | Enkel farge                   |
| Lysvinkel (grader) | 55                            |
| Lysfluks (Lumen)   | 5000lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 119                           |
| Effektfaktor       | >0.90                         |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | Opal                          |
| Produkttype        | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Montering                 | Innfelt              |
| Utsnitt (mm)              | 250                  |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP44                 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule    |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40         |
| Materiale                 | Aluminium            |
| Farge på Armaturet        | Hvit                 |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt] |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 124 |
| Diameter (mm) | 265 |

**Sensor Information**  Enkle og **effektive LED-løsninger**  **Skreddersydd tilbud**

Type Sensor  **Opptil 7 års garanti på LED-produkter**  Enkel **returprosess**  
Ingen sensor