



Spesifikasjoner Sylvania LED  
Downlight Insaver Slim Aluminium  
Hvit 1950lm 70D - 830 Varm Hvit |  
Utskjæring 205mm - IP44



[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 255259                         |
| EAN                            | 5410288305509                  |
| Produsentkode                  | 30550                          |
| Merke                          | Sylvania                       |
| Produsent navn                 | INSV SL IP44 205 M620-1950 830 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                           |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                         |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x18                         |
| Wattstyrke            | 16W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Fargeinnstilling   | Enkel farge                   |
| Lysvinkel (grader) | 70                            |
| Lysfluks (Lumen)   | 1950lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 121.9                         |
| Effektfaktor       | >0.90                         |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Produkttype        | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Montering                 | Innfelt              |
| Utsnitt (mm)              | 205                  |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP44                 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK07 - 2 Joule       |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40         |
| Materiale                 | Aluminium            |
| Farge på Armaturet        | Hvit                 |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt] |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 60  |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor Information

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Type Sensor

Ingen sensor



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



**Opptil 7 års garanti** på LED-produkter



**Enkel returprosess**